



PANEL 19"

24 PUERTOS RJ45

CAT 6 UTP

DESCRIPCIÓN

- > Panel completo de 24 puertos RJ45 de Categoría 6 sin apantallar.
- > Preparado para instalar en armarios de telecomunicaciones con normativa 19".
- > Estructura de acero con pintura al polvo de color negro.
- > Diseñado para una conexión del circuito IDC en horizontal, hasta 200 veces.
- > Apto para cables con un diámetro AWG 23-26.
- > Código de colores para T568A y T568B.
- > Una bandeja trasera permite la organización del cableado posterior.
- > Incluye bridas y tornillería.
- > ETL Verified Certificate.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- | | |
|------------|----------|
| > Alto | 44,45 mm |
| > Ancho | 482,6 mm |
| > Fondo | 82,6 mm |
| > Conexión | T568A/B |
| > Color | Negro |

APLICACIÓN

10 BASE-T
100 BASE-T/TX
1.000 BASE-T

NORMATIVA

CATEGORÍA CAT.6
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1 CLASS E
EN60950-1



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje	125VAC RMS
Corriente	1,5 Amp
Resistencia contacto	100 mΩ
Resistencia aislamiento	1.000 MΩ MIN@500 VDC
Resistencia dieléctrica	750 VAC RMX 60HZ 1MIN

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7280030020	P6U324C01	PANEL 19" 1U 24 RJ45 CAT 6 UTP

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280010025	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT6 UTP 180°
7280010061	CONECTOR RJ45 HEMBRA TOOLLESS CAT6 UTP 180°
7280020040-7280020065	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 UTP DE 0,5 A 10 M

MEDIDAS

