



RACK SUELO A800

22, 32, 42 Y 47U

DESCRIPCIÓN

- > Fabricados en chapa de acero laminada en frío.
- > Acabado en RAL 9004.
- > Facilidad de acceso al interior desde sus laterales desmontables.
- > Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta frontal 180°.
- > Incluye perfiles delanteros y traseros en forma de S para una mayor resistencia.
- > Modelos en 22, 32, 42 y 47 Us.
- > Opción de puerta microperforada delantera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Puerta delantera de cristal templado de 5 mm, con cierre de resorte reforzado.
- > Puerta trasera de acero, con llave.
- > Cerradura de seguridad de palanca y posibilidad de cambiar el sentido de apertura 180°.
- > Paneles desmontables con cierre rápido y opción de instalar cerradura.
- > Entrada de cables troquelada en parte superior e inferior.
- > Perfiles en forma de S, regulables en profundidad, de 2,0 mm.
- > Estructura soldada en bloque de acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm.
- > Desengrasado, decapado fosfatado con recubrimiento en polvo, color negro RAL 9004.
- > Soporta una carga estática de 800 kg con pies instalados.
- > Grado de protección IP 20.

MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Us	ALTO	ANCHO	FONDO
7300030018	22	1.150	800	800
7300030019	32	1.592	800	800
7300030015	32	1.592	800	1.000
7300030020	42	2.033	800	800
7300030032	42	2.033	800	1.000
7300030033	47	2.255	800	800
7300030034	47	2.255	800	1.000

INCLUYE:

- > 4 ventiladores en el techo.
- > Guía cables verticales con tapa en la parte frontal.
- > Ruedas con freno y pies regulables en altura.
- > Regleta PDU de aluminio de 19" 1U, con interruptor y 8 schukos.
- > Bandeja fija a los 4 perfiles.
- > Juego de tornillos y tuercas jaula, 25 uds.

FONDO ÚTIL

Rack F800 710mm

Rack F1.000 910mm

