



RACK SERVIDORES 42U

DESCRIPCIÓN

- > Fabricados en chapa de acero laminada en frío.
- > Puerta frontal microperforada de alta densidad.
- > Puerta trasera doble microperforada de alta densidad.
- > Acabado en RAL 9004.
- > Facilidad de acceso al interior desde sus laterales desmontables.
- > Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta frontal 180°.
- > Incluye perfiles delanteros y traseros en forma de L para una mayor resistencia.
- > Capacidad de carga 1.000 kg.
- > Perfiles delanteros y traseros.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Puerta microperforada de alta densidad.
- > Puerta doble microperforada de alta densidad.
- > Soporta una carga estática de 1.000 kg con los pies regulables instalados.
- > Cerradura de seguridad de palanca y posibilidad de cambiar el sentido de apertura 180°.
- > Paneles desmontables con cierre rápido y opción de instalar cerradura.
- > Entrada de cables troquelada en parte superior.
- > Perfiles en forma de L, regulables en profundidad, de 2,0 mm.
- > Estructura soldada en bloque de acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm.
- > Desengrasado, decapado fosfatado con recubrimiento en polvo, color negro RAL 9004.
- > Grado de protección IP 20.



MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Us	ALTO	ANCHO	FONDO
7300040010	42	2.033	600	1.000
7300040012	42	2.033	800	1.000
7300040014	42	2.033	800	1.200

INCLUYE:

- > 4 ventiladores en el techo.
- > Guía cables verticales con tapa en frontal, en modelo A800.
- > Ruedas con freno y pies regulables en altura.
- > Regleta PDU de aluminio de 19" 1U, con interruptor y 8 schukos.
- > Dos bandejas fijas a los 4 perfiles.
- > Juego de tornillos y tuercas jaula, 25 uds.

FONDO ÚTIL

Rack F1.000	910mm
-------------	-------

Rack F1.200	1.110mm
-------------	---------

