



REGISTRO ICT

DESCRIPCIÓN

- > Armario para registros ICT, construido en acero laminado en frío DC01 de 1 mm de espesor.
- > Recubrimiento con pintura en polvo secado al horno color blanco RAL 9003.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Puerta:**
Incorpora cerradura con llaves y está construida sin bisagras que permite que la puerta sea intercambiable y pueda abrirse hacia la derecha y hacia la izquierda.
- > **Cuerpo:**
Con pretoquelados en las cuatro caras para facilitar la entrada de cableado, configurados con la siguiente composición:
 - **Techo y base:** 4 pretoquelados de 51mm de diámetro.
 - **Lateral derecho:** 12 pretoquelados de 26 mm de diámetro y 6 pretoquelados de diámetro 51 mm.
 - **Lateral izquierdo:** 6 pretoquelados de 51 mm de diámetro.
- > **Trasera:**
Con panel de madera para facilitar la colocación de los equipos y la conducción.

NORMATIVA

- > UNE-EN-60950-1:
Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- > UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- > 93/68/CEE directiva de marcado CE.
- > 73/23/CEE directiva de baja tensión.

MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7353640010	ARMARIO ICT 450 x 450 x 150 SUPERFICE EMPOTRAR
7353640020	ARMARIO ICT 500 x 700 x 150 SUPERFICE EMPOTRAR
7353640030	ARMARIO ICT 550 x 1000 x 150 SUPERFICE EMPOTRAR

