



CAJA MURAL MULTIOPERADOR 48

DESCRIPCIÓN

> Las cajas murales multioperador para aplicaciones de ICT y FTTH tienen una capacidad para 48 fibras y están diseñadas para la conexión de las operadoras con las acometidas interiores de las vivienda.
> Espacios separados para clientes y operadoras.
> Incluye 6 bandejas con capacidad para 8 fusiones.
> La conexión de los dos espacios (operadora-cliente) se realiza con 48 adaptadores SC simples.
> Para instalación interior, IP30 & IK07 (UNE-EN 60529 / UNE-EN 62262).
> Carga estática: 1000N UNE-EN 61300-2.

CONFORME A:

> UNE-EN 60825-1 (seguridad láser)
> UNE-EN 61300-2 (ensayos mecánicos)
> UNE-EN 60068-2-2:2008 (ensayos ambientales)
> UNE-EN 60529:2018 (grado de protección IP30)
> UNE-EN 62262 (resistente a impactos IK07)

MEDIDAS:

> Ancho: 450mm
> Fondo: 180mm
> Alto: 150mm
> Peso: 3,2kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Fabricado en policarbonato PC/ABS con grado de inflamabilidad UL 94V-0 de alta resistencia y color gris. UNE-EN 60068-2-2.
> Dispone de doble puerta y cerraduras independientes tipo triángulo.
> 6 bandejas portafusiones apilables, con un radio de curbatura <20mm para un total de 48 fusiones.
> Capacidad para 2 cajas ABS para alojar 4 splitter de 1:16.
> Incluye todo el material necesario para su instalación mural. Son apilables.
> > Temperatura de trabajo -25 a 55ºC

MODELO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290030100	KCM48S	REGISTRO MULTIOPERADOR 48FO SC/APC DOBLE PUERTA