



## FUENTE LÁSER MONOMODO

### DESCRIPCIÓN

- > La fuente de luz óptica portátil proporcionar una salida de 3 longitudes de onda, 1.310/1.550 nm en un puerto SC y 1.490nm en el otro puerto SC.
- > Interface sencilla, pantalla LCD retroiluminada y tamaño compacto.
- > Medidas de potencia absoluta o relativa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Salida de modulación CW, 270 Hz, 1 KHz y 2 KHz
- > Alta estabilidad de la potencia de salida
- > Longitud de onda de salida estable
- > Tamaño compacto
- > LCD grande, fácil operación

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longitud de onda              | 1.310 / 1.490 / 1.550nm     |
| Tipo emisor                   | FP-LD, LED                  |
| Potencia de salida típica     | 0dBm                        |
| Estabilidad de salida         | ±0,05dB/15min               |
| Modulación de frecuencia      | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz       |
| Conector Óptico               | SC intercambiable.          |
| Alimentación                  | Pilas alcalinas (3 AA 1.5V) |
| Duración baterías             | 45h                         |
| Temperatura de trabajo        | -10~+60 °C                  |
| Temperatura de almacenamiento | -25~+70 °C                  |
| Dimensiones                   | 152x74x26 mm                |
| Peso                          | 180g                        |

### REFERENCIA

| CÓDIGO     | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                       |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 7290055000 | KHFLSM     | FUENTE LÁSER 1.310/1.490/1.550 NM |