



CONECTOR TOOLLESS RJ45 CAT 6A UTP KEYSTONE C/VENTANA

DESCRIPCIÓN

- > Conector RJ45 hembra de Categoría 6A sin apantallar.
- > Formato Keystone de 19,8 mm apto para la mayoría de las series de mecanismos.
- > Contactos con baño de 50μ de oro.
- > Diseñado para evitar interferencias Alien Crosstalk.
- > Cuerpo fabricado en policarbonato y el módulo de inserción en ABS.
- > Ventana antipolvo.
- > Instalación sin herramienta de crimpado.
- > Código de colores en T568A y T568B.
- > Para conductores con galga AWG 23-26.
- > Junto al panel vacío Kommdata KPV24FU2 ofrece un comportamiento apto y acreditado por Intertek frente a interferencias Alien Crosstalk en Cat.6A & Class EA.
- > Embalaje individual reciclable.

NORMATIVA

CATEGORÍA CAT.6A
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1 CLASS EA
EN 50173

APLICACIÓN

10 BASE-T
100 BASE-T/TX
1.000 BASE-T
10G BASE-T

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

> Alto	19,8 mm
> Ancho	16,2 mm
> Fondo	29,3 mm
> Conexión	T568A/B
> Color	Blanco
> Tapas	Transparente

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

> Vida útil inserción	≥750 ciclos
> Fuerza contacto	≥ 100Gr
> Temperatura trabajo	-10~60°C
> Humedad	10~90% HR

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje	DC1000V/AC750V 1 min
Corriente	1,5 Amp
Resistencia contacto	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Resistencia aislamiento	$\geq 5.000 \text{ M}\Omega$
Resistencia dieléctrica	$\leq 0,1 \Omega$

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7280010066	K6AUTLS002	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT6A UTP TOOLLESS C/VENTANA

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7280030040	KPV24FU2	PANEL 19 1U VACIO PARA 24 RJ45 CAT 6A ESCALONADO
7270030010	1907KC30DC-CCA	ML CABLE CAT6A U/UTP LSZH CPR CCA B.305 VIOLETA
7270030020	1907KC30DC-B2CA	ML CABLE CAT6A U/UTP LSZH CPR B2CA B.305 VIOLETA

MEDIDAS

