



## LATIGUILLOS MONOMODO SC/APC

### DESCRIPCIÓN

- > Latiguillo preparado para la instalación en la toma de salón en viviendas según normativa ICT.
- > Incluye funda de tiro para pasar con seguridad el latiguillo por canalizaciones hasta el RTR.
- > Conector de reducido tamaño en un extremo para evitar fuertes curvaturas en cajas universales.
- > Conectores en ambos extremos SC/APC.
- > Cable redondo de 3 mm. color marfil.

### CARACTERÍSTICAS

- > Tipo de fibra G657A2 9/125 $\mu$
- > Tipo de conector SC/APC de color verde
- > Conector en un extremo de reducido tamaño
- > Ferrule Zirconia Ceramic
- > Funda del cable LSZH, DCA s2, d2, a1
- > Preparado con funda de tiro en el extremo a conectar en el RTR
- > Resistencia a la tracción de 400N
- > Cable 3mm redondo
- > Color marfil
- > Temp. de trabajo -30°C a +60°C
- > Temp. almacenamiento -10°C a +60°C C

### PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.):  $\leq 0,3$ dB
- > Pérdida de retorno:  $\geq 60$ dB
- > Longitud de onda (nm): 1.310/1.550

### REFERENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7290100100115	LATIGUILLO 1FO ICT SC/APC-SC/APC REDUCID. CON FUNDA TIRO 15M
7290100100120	LATIGUILLO 1FO ICT SC/APC-SC/APC REDUCID. CON FUNDA TIRO 20M