



FUENTE ALIMENTACIÓN 52Vdc

DESCRIPCIÓN

- > Fuente de alimentación de 52Vdc para alimentar switch Kommdata para carril Din.
- > Cable de salida preparado para su conexión en el bornero superior del switch.
- > Suministra una potencia máxima de 119,6W
- > Protección contra cortocircuito entre la salida DC y tierra.
- > Protección contra sobretensiones 2.8A-4.6A @input 100~240Vac 50/60 Hz
- > Temperatura de trabaja entre 0 °C ~ 40 °C
- > Para uso interior.
- > Compatible con RoHS.

ESTRUCTURA

- > Caja plástica resistente UL94V-0
- > Dimensiones 141,5 x 62 x 39 mm
- > Color negro
- > Cable alimentación europeo tipo F
- > Cable salida pines estañados 1 mm

REFERENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7320020020	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 52VDC PARA SWITCH INDUSTRIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ENTRADA	SALIDA
Tensión	100-240 VAC	52 Vdc.
Corriente	3A Max.	2,3A Max.
Frecuencia	50/60H	50/60Hz
Consumo	0,21W sin carga	119,6W Max.
Ruido y ondulación	≤100 mVp-p	
Retardo encendido	5.000 ms	
Arranque	< 30 ms	
Tiempo espera	10 ms	
Pico salida	<10% valor V nominal	
Regulación carga	±5%	
Resistencia aislamiento	DC 500V 10MΩ	
Corriente fuga	0,25mA Máx.	
Protección circuito abiert	OK	
Protección corto circuito	OK	
Protección sobre corriente	2,8A-4,6A @entrada	
Prueba humedad	40±2°C, 90~95% RH - 4 horas	
Temperatura trabajo	0°C ~ 40°C	
Humedad relativa	20% ~ 90%	
Sonoridad	<25dB	

EMC

ESD Immunity	EN61000-4-2
Radiated Immunity	EN61000-4-3
EFT/Burst	EN61000-4-4
Surge	EN61000-4-5
Conducted Immunity	EN61000-4-6
Magnetic Fields	EN61000-4-8
DIP	EN61000-4-11