



CABLE COAXIAL KOMMDATA Blanco

DESCRIPCIÓN

- > Cable coaxial RG-6 Clase A para la distribución de televisión en instalaciones de ICT.
- > Fabricado con materiales de alta calidad, está disponible en color blanco o negro.
- > Diferentes formatos de suministro.
- > Certificado CPR Dca s1, d1, a1
- > EU RoHS Directive 2015/863
- > EN 50177

EMBALAJE

Rollo	100 metros
Bobina	500 metros
Rollo	20 metros

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Diámetro conductor interior	1,02 mm
Material conductor interior	Cu
Diámetro dieléctrico	4,80 mm
Material dieléctrico	Foam PE
Diámetro exterior	6,8 mm
Material cubierta	LSZH Blanco
Resistente	UV - UL1581
Diámetro con malla	4,92 mm
Diámetro hilo de CCA	0,12 mm
Número de hilos	128 (8x16)
Cobertura del trenzado	78%
Material de la cinta	AL/PET Color cobre
Material lámina externa	PET



PROPIEDADES

> Temperatura de trabajo	-30 °C a + 70 °C
> Dieléctrico	≥5 LB/2
> Impedancia	75 Ω
> Resistencia conductor interior	22 Ω Km
> Resistencia de pantalla	35 Ω Km
> Velocidad de propagación	85 %
> Pérdida de retorno min. 5-1000 MHz	20 dB
> Pérdida de retorno min. 1000-3000 MHz	15 dB
> EN 50117 Apantallamiento	Class A
> Atenuación blindaje min. 30-1000MHz	85 dB
> Atenuación blindaje min. 1000-2000 MHz	75 dB
> Atenuación blindaje min. 2000-3000MH	65 dB

ATENUACIÓN NOMINAL dB/100m @ 20°C

5 MHz 1,90	350 MHz 12,63	870 MHz 20,04	1700 MHz 28,54
55 MHz 5,25	400 MHz 13,61	1000 MHz 21,49	1800 MHz 29,43
211 MHz 10,00	450 MHz 14,43	1218 MHz 23,65	2000 MHz 31,17
250 MHz 10,82	500 MHz 15,29	1300 MHz 24,70	2200 MHz 32,84
270 MHz 11,04	550 MHz 16,08	1400 MHz 25,72	2500 MHz 35,20
300 MHz 11,64	600 MHz 16,73	1500 MHz 26,67	2800 MHz 37,47
330 MHz 12,26	750 MHz 18,54	1600 MHz 27,62	3000 MHz 38,91

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7270200000	KCX-WH100	CABLE COAXIAL CU/CCA DCA CLASE A BLANCO 100M
7270200002	KCX-WH250	CABLE COAXIAL CU/CCA DCA CLASE A BLANCO 250M
7270205000	KCX-WH20	CABLE COAXIAL CU/CCA DCA CLASE A BLANCO 20M