



CONVERTIDOR DE MEDIO PoE a SFP Gigabit

DESCRIPCIÓN

- > El convertidor de medio Kommdata PoE Gigabit a SFP permite la transmisión a través de fibra óptica hasta distancias de 20Km con transceptores SFP monomodo
- > Su puerto RJ45 PoE soporta el estándar IEEE802.3AF/AT proporcionando hasta 30w de potencia.
- > El slot SFP admite módulos multimodo a 850nm y módulos monomodo a 1310nm.
- > Permite el cambio en caliente sin necesidad de desconectar la alimentación del equipo.
- > Una solución Plug & Play con un rendimiento constante y fiable capaz de convertir una red de cobre de 10/100/1000 Base-T a fibra óptica 1000 Base SX/LX.
- > De diseño compacto, simple de instalar y conectar, pueden trabajar en modo stand alone o integrar 14 convertidores en un único chasis de 19" y 2U de altura.
- > La solución ideal para despliegue de cámaras IP por fibra, extensión de puestos de trabajo a distancias superiores a 100mts, monitorización industrial, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Conforme a IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z, IEEE802.3AF/AT - 30W
- > Admite módulos SFP multimodo y monomodo.
- > Conexión en caliente y posibilidad de montaje en pared.
- > Rendimiento estable > 50 mil horas sin fallos.
- > Solución IC única aplicada.
- > Auto MDI/MDIX, autonegociación, soporte de control de flujo.
- > De conformidad con el código de seguridad de FCC, CE y RoHS.



ESPECIFICACIONES

INTERFACE SFP	Conector	SFP - LC
	Estándar	1000BASE-FX
INTERFACE COBRE	Conector	RJ45
	Velocidad	10/100/1000Mbps
	PoE	30w
	Estándar	IEEE802.3AF/AT
	Modo Dúplex	Half/Full Dúplex
	Cable	Cat5e, Cat6
ALIMENTACIÓN	Adaptador externo	47-57 Vdc 1.25A
	Consumo	< 60W
DIMENSIONES	L, A, F	94 x 70,5 x 26,5mm
	Peso	390 g
TEMPERATURA	Trabajo	0 - 50°C
	Almacenamiento	-40 - 70°C

REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7320010110	CONVERTIDOR SFP A RJ45 POE 10/100/1000MB