



PAU DE 1 FO COMPLETO

DESCRIPCIÓN

- > Caja de terminación (PAU) para acometida de 1 fibra óptica monomodo IP30.
- > Diseño compacto en ABS ignífugo color marfil, incluye bandeja interior para gestión de excedentes y 1 adaptador SC/APC con tapa de protección láser automática y 1 pigtail SC/APC.
- > Atenuación máxima $\leq 0,20$ dB y pérdida de retorno ≥ 60 dB.
- > Para instalaciones en redes GPON.

CARACTERÍSTICAS

- > Fabricado en ABS, ignífugo y a prueba de polvo IP30 & IP07
- > Tamaño pequeño, peso ligero
- > Diámetro de cable 4-8 mm
- > Radio de curvatura mínimo < 20 mm
- > Para instalación en interior
- > Adaptadores con tapa abatible

MEDIDAS Y PESO

- > 105 x 82 x 23 mm
- > 83 g

CONFORME A:

- > UNE-EN 60825-1
- > UNE-EN 50377-4-2:2015
- > UNE-EN 61300-2
- > UNE-EN 61300-3
- > UNE-EN 60068-2-2:2008
- > UNE-EN 60529:2018
- > UNE-EN 50102:1996

REFERENCIA

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
7290045020	KPAU2FO1AT1P	PAU PARA 2FO CON 1 ADAPT. SC/APC TAPA + 1 PIGTAIL SC/APC

