



CONFORME A:

- > UNE-EN 60825-1
- > UNE-EN 50377-4-2:2015
- > UNE-EN 61300-2
- > UNE-EN 61300-3
- > UNE-EN 60068-2-2:2008
- > UNE-EN 60529:2018
- > UNE-EN 50102:1996

PAU DE 2 FO COMPLETO

DESCRIPCIÓN

- > Caja de terminación (PAU) para acometida de 2 fibras ópticas monomodo IP30.
- > Diseño compacto en ABS ignífugo color marfil, incluye bandeja interior para gestión de excedentes y 2 adaptadores SC/APC con tapa de protección láser automática y 2 pigtail SC/APC.
- > Atenuación máxima $\leq 0,20$ dB y pérdida de retorno ≥ 60 dB.

CARACTERÍSTICAS

- > Fabricado en ABS, ignífugo y a prueba de polvo IP30 - IK07
- > Tamaño pequeño, peso ligero
- > Diámetro de cable 4-8 mm
- > Radio de curvatura mínimo < 20 mm
- > Para instalación en interior
- > Adaptadores con tapa abatible

MEDIDAS Y PESO

- > 105 x 82 x 23 mm
- > 83 g

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290045030	KPAU2FO2AT2P	PAU PARA 2FO CON 2 ADAP. CON TAPA + 2 PIGTAIL SC/APC

