

CONECTOR RÁPIDO FIBRA ÓPTICA

DESCRIPCIÓN

- > El conector óptico SC con pulido APC o UPC de montaje en campo es una solución perfecta para el trabajo en ICT y para conexiones FTTx.
- > Ventana para visualizar la continuidad de la luz con un VFL.
- > Sin necesidad de epoxi ni pulidos.
- > Diseñado con una fibra prepulida de fábrica dentro de su ferrule.

CARACTERÍSTICAS

- > Conector de una sola pieza, 45mm
- > Férula interior con fibra y pulido previo
- > Instalable en campo, conexión rápida, fácil de operar
- > Sin epoxi, sin pulido, sin adhesivo
- > Alto rendimiento y alta fiabilidad
- > Posibilidad de rehacer hasta 5 veces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Tipo de conector: SC
- > Tipo de pulido: APC / UPC
- > Para cable interior de: 250µm o 900µm
- > Diámetro de fibra óptica: 125µm
- > Modo de fibra: SM G657A
- > Tiempo de montaje: Alrededor de 120s
- > Pérdida de inserción: 0,2 dB@UPC; ≤ 0,3dB@APC
- > Pérdida de retorno: 40dB@UPC; ≥50dB@APC
- > Resistencia a la tracción: ≥8N
- > Temperatura de uso: -40~+75°C

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290005032	KC01SAVENT	BOLSA 10 UDS. CONECTOR RÁPIDO SC/APC MONOMODO VENTANA
7290010033	KC01SUVENT	BOLSA 10 UDS. CONECTOR RÁPIDO SC/UPC MONOMODO VENTANA

