

CONECTOR HEMBRA IP68

CAT6A FTP TOOLLESS

DESCRIPCIÓN

- > Conector de Cat6A compacto con protección IP68.
- > Fabricado en poliamida 66, ofrece alta resistencia a la abrasión, impactos y desgaste, además de una excelente estabilidad térmica y protección contra rayos UV.
- > Incluye un capuchón adicional que permite instalar latiguillos de parcheo, facilitando una conexión Ethernet de hasta 10 Gbps, manteniendo el nivel de protección IP68 del conjunto.
- > Para aplicaciones en cuadros eléctricos, sistemas de control industrial, videovigilancia (CCTV), instalaciones exteriores, etc.
- > Su instalación requiere de un orificio de 2,35 cm de diámetro para montar el protector y el módulo hembra Cat6A mediante una conexión roscada segura y fiable.
- > Proporciona protección frente a impactos, vibraciones, tracción mecánica e interferencias electromagnéticas
- > Nivel de protección: IP68.

ESPECIFICACIONES

> Conector:	Categoría 6A
> Apantallamiento:	Blindado
> Color:	Negro
> Tipo de terminación:	IDC - Toolless
> recubrimiento contacto:	50μ Oro
> Estandar:	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA
> Esquema:	T568B/T568A
> Clasificación contra incendios:	UL 94-V0 UL 94-V2
> Compatibilidad PoE:	PoE, PoE+, PoE++
> Ø Máx. cable:	9,5 mm
> Calibre:	22 ~ 23 AWG
> Durabilidad:	750 ciclos
> Normas:	CE, RoHS,
> Tipo de embalaje:	Material reciclable
> Temperatura de trabajo:	0 °C ~+60 °C.
> Humedad:	0 % ~ 90 % HR, sin condensación
> Material protector:	Nylon PA66
> Protección:	IP68
> Instalación:	23,5mm Ø
> Tensión nominal:	125 VAC RMS
> Corriente nominal:	1.5AMP
> Resistencia contacto:	100MΩ @500VDC
> Resistencia dieléctrica:	750VAC RMS 60 Hz 1 min

REFERENCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7280050060 CONECTOR HEMBRA RJ45 IP68 CAT6A FTP TOOLLESS

