



RACK EXTERIOR IP65

32 y 42U

DESCRIPCIÓN

- > Estructura robusta y estable.
- > Entre el panel lateral interior y exterior dispone de espacio para la circulación de aire y reducir el calor interior.
- > Un tejadillo en el techo, protege el armario de la lluvia y en su parte inferior dispone de orificios para una mejor ventilación.
- > Cerradura con cierre de tres puntos en la puerta frontal.
- > El panel lateral y trasero tienen un diseño de panel doble y se instalan con tornillos desde el interior para una mayor seguridad.
- > La parte inferior tiene entrada de cable con anillos de goma.
- > Dispone de sujeciones para atornillar a suelo.
- > Perfiles 19" frontales y traseros.
- > Incluye dos ventiladores en el techo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Todos los materiales son de acero laminado en frío SECC de alta calidad
- > Grosor de 2 mm en los perfiles de montaje y estructura de montaje, resto de materiales 1,2 mm.
- > Protección IP65.
- > Desengrase, decapado, fosfórico, con recubrimiento en polvo estático.
- > Incluye 4 cáncamos en el techo.
- > Color RAL 7035
- > Cumple con los estándares IEC60950-1 IEC60529 y GB4208-93.
- > Juego de 25 tornillos y tuerca en jaula.

MODELOS Y DIMENSIONES


CÓDIGO	Us	ALTO	ANCHO	FONDO
7300050032	32	1.621	600	600
7300050042	42	2.066	600	600

INCLUYE:

- > 2 ventiladores en techo con cable y enchufe europeo.
- > 25 uds. de tornillo y tuerca en jaula.
- > Perfiles delanteros y traseros.
- > Porta documentos en puerta frontal.
- > Toma de tierra entre puerta y armario.



Ventiladores en techo incluidos



Cierre de 3 puntos.