



REGISTRO EMPOTRAR EN OBRA RTR DOBLE

DESCRIPCIÓN

- > Armario registro de terminación de red fabricado en Poliestireno resistente de color blanco.
- > Para instalar en tabique de obra, tabique hueco de ladrillo, etc.
- > Puerta reversible con orificios para ventilación.
- > Separadores interiores.
- > Incluye accesorios para permitir el paso de cables entre registros y piezas de enlace para unir ambas unidades.
- > Disponible opción para tabique de pladur.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Puerta y marco:**
 - Cuenta con ventilaciones para disipar el calor de equipos activos.
 - Cierre mediante clipaje.
 - Permite el cambio de apertura.
 - Marco mínimo para una integración perfecta en la vivienda.
 - Material de fácil pintado.
 - Medidas 500 x 600 x 80.
- > **Cuerpo:**
 - Con pretrquelados en las cuatro caras y separaciones para ordenar los diferentes circuitos.
 - Accesorios para enlazar los cuerpos y para el paso de cables entre los cuerpos.
 - Material aislante de color blanco con rejillas para disipar el calor.
 - Posibilidad de enlazar en formato vertical.

CONFORME A:

- > Directiva de baja tensión 2014/35/EU
- > Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- > Real Decreto 346/2011 (Reglamento telecomunicaciones).
- > UNE-EN 60670-1-2006; UNE-EN 60670-24:2013
- > 93/68/CEE directiva de marcado CE.
- > Grado de protección: IP33 (UNE-EN 60529)

MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7350000130	RTR REGISTRO TERMINACIÓN RED DOBLE PARA OBRA 500 x 600 x 80

IP33



ESQUEMA DE MEDIDAS DEL ARMARIO

