



KIT CAJA DISTRIBUCIÓN 42 E Y RTR DOBLE TABIQUE OBRA

DESCRIPCIÓN

- > KIT compuesto por una caja de distribución de 45 elementos en 3 filas y un registro de terminación de red doble.
- > Fabricado en poliestireno resistente de color blanco.
- > Para instalar en tabique de obra, tabique hueco de ladrillo, etc.
- > Puerta reversible con orificios para ventilación.
- > Tapas cubre bornes.
- > Incluye piezas de enlace para el paso de cables.
- > Para instalar en interior de vivienda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta y marco:

- > Cuenta con ventilaciones para disipar el calor.
- > Cierre mediante clipaje, permite cambio de apertura.
- > Marco mínimo para una integración perfecta.
- > Material de fácil pintado.
- > Medidas caja distribución 500 x 300 x 80mm.
- > Medidas RTR 500 x600 x 80mm.
- > Fabricado en material termoplástico libre de halógenos.

Cuerpo:

- > Con pretroquelados en las cuatro caras.
- > Tres guías carril Din para automáticos.
- > Accesorios para enlazar los cuerpos y para el paso de cables entre los cuerpos.
- > Material aislante de color blanco con rejillas para disipar el calor.
- > Posibilidad de enlazar en formato vertical.
- > Color blanco de la caja.

CONFORME A:

- > Directiva de baja tensión 2014/35/EU
- > Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- > UNE-EN 60670-1-2006;
UNE-EN 60670-24:2013
- > 93/68/CEE directiva de marcado CE.
- > Grado de protección:
IP33 (UNE-EN 60529)


MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7350010002	KIT CAJA DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR 45 MOD 3 FILAS + RTR DOBLE

IP33



ESQUEMA DE MEDIDAS DEL ARMARIO RTR



ESQUEMA DE MEDIDAS DEL ARMARIO

