



CONECTOR RÁPIDO FIBRA ÓPTICA OM4

DESCRIPCIÓN

- > El conector óptico SC OM4 con pulido UPC de montaje en campo es una solución perfecta para el trabajo en redes LAN.
- > Ventana para visualizar la continuidad de la luz con un VFL.
- > Sin necesidad de epoxi ni pulidos.
- > Diseñado con una fibra prepulida OM4 de fábrica dentro de su ferrule.

CARACTERÍSTICAS

- > Conector de una sola pieza, 45mm
- > Férula interior con fibra y pulido previo
- > Instalable en campo, conexión rápida, fácil de operar
- > Sin epoxi, sin pulido, sin adhesivo
- > Alto rendimiento y alta fiabilidad
- > Posibilidad de rehacer hasta 5 veces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Tipo de conector: SC
- > Tipo de pulido: UPC
- > Para cable interior de: 250µm o 900µm
- > Diámetro de fibra óptica: 125 µm
- > Modo de fibra: MM OM4
- > Tiempo de montaje: Alrededor de 120s
- > Pérdida de inserción: 0,3 dB
- > Pérdida de retorno: 45dB
- > Resistencia a la tracción: ≥8N
- > Temperatura de uso: -40~+75°C

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290025016	KC04SVENT	BOLSA 10 UDS. CONECTOR OM4 RÁPIDO SC CON VENTANA

